



Professional speakers
for banquet halls
auditoriums
theaters and cinemas...

T-128 12"

T-158 15"

宴會廳、禮堂、劇院、
電影院專業喇叭



(喇叭腳架另購)

DESIGNED & MANUFACTURED by TDF (Taiwan)



Professional speakers for: banquet halls
auditoriums theaters and cinemas etc.

宴會廳、禮堂、劇院、 電影院 專業舞台喇叭



- 型式規格：二音路二單體；
T-128採用12吋低音單體、T-158採用15吋低音單體。
- 高音組成採用大功率驅動器搭配大角度長射程號角喇叭，滿足大空間高頻傳送效果。
- 低音單體皆採用布質懸邊材質以獲得高效率與快速反應的效果，低音反應不遲滯。
- 喇叭分音器具有高音保護電路可以防止高音因麥克風迴授而造成高音音圈燒毀。
- 喇叭輸入端子採用Speakon專業接線端子，卡榫式無脫落與接觸不良問題。
- 具有兩組Speakon專業接線端子，一組為輸入專用另一組為輸出專用，當需串接多支喇叭時可簡化喇叭線過多問題。
- 箱體採用木質音箱設計，音質飽滿厚實，無塑料音箱無可避免之塑膠桶子聲困擾。
- 音箱外層採用耐磨耐刮傷高級PU烤漆塗料噴烤而成。
- 音箱網罩採用高抗撞擊鐵網，表面採用耐磨耐刮傷高級PU烤漆塗料噴烤而成。
- 音箱底部具有四顆防滑橡膠腳座，上面板特別依照底部腳座位置設有四個4mm下沉定位孔，當音箱做堆疊使用時無需另外加連結固定架。
- 音箱兩側各設有一個搬運提手把孔，可防止搬運摔落。
- 音箱兩側邊與上方各設有兩顆內六角吊架鎖點螺絲。
- 音箱底部設有一組三腳架專用插孔座。（喇叭腳架另購）



Speakon專業接線端子



搬運手提把孔
內六角吊架鎖點螺絲



防滑橡膠腳座
腳架專用插孔座



堆疊用定位孔

	T-128	T-158
系統型式	34mm高頻驅動器x1(號角高音) 12"x1(低音單體)	44mm高頻驅動器x1(號角高音) 15"x1(低音單體)
分頻點	2.5KHz	2.5KHz
頻率響應	50Hz~20KHz	40Hz~20KHz
輸入阻抗	8Ω	8Ω
靈敏度	94dB	96dB
輸出功率	250WATTS(RMS) / 500WATTS(PEAK)	350WATTS(RMS) / 700WATTS(PEAK)
外觀尺寸	350mmW × 610mmH × 380mmD	430mmW × 683mmH × 435mmD
重量	淨重15KGS/1PER, 毛重16.5KGS	淨重21.6KGS/1PER, 毛重23.5KGS
製造地	台灣	台灣



第壹電子有限公司
http://www.tdfsound.com
E-mail:tdf.tw@msa.hinet.net
100% 台灣專業設計製造廠