



S-1012

專業輻射式**雙單體**超重低音喇叭

10"+12" 2 DRIVER PROFESSIONAL SUBWOOFER SYSTEM



音箱體採用全密閉式雙超重低音單元設計，系統單元配置：一支主動式10"超重低音單體及一支12"被動輻射式單體，其特色是正面10"單體具有可呈現出的強勁Puch與精準快速的反應特性，而箱體底部12"輻射式超重低音單體則可以進一步展現出極其深潛的低頻特性，木質全密閉式的音箱設計更可以輕鬆獲得超強的動態反應與低頻量感的延伸。

DESIGNED & MANUFACTURED by TDF (Taiwan)

TDF®

S-1012

專業輻射式雙單體超重低音喇叭

10"+12" 2 DRIVER PROFESSIONAL SUBWOOFER SYSTEM



功能特點:

- ※ 型式規格: 被動式二單體雙向發聲超重低音喇叭。
- ※ 具有一顆主動式10吋超重低音單體與一顆12吋被動輻射式超重低音單體。
- ※ 箱體正面發聲10吋單體採用發泡材質懸邊。
- ※ 箱體底部發聲12吋單體採用橡膠材質懸邊。
- ※ 箱體採用密閉式木質音箱設計。
- ※ 音箱具有正面與底面二片黑色布質沙龍網罩，融合環境不突兀。
- ※ 音箱底部四邊具有四個10公分撐高腳，置放於地面時12"單體360度擴散效果更加強。
- ※ 音箱設有四片橡膠腳墊，可防滑與吸震。
- ※ 附專用壁掛架，採三點式左右環抱加下方支撐設計可固定於牆上。
- ※ 壁掛架採用厚度3.2mm超厚強化鋼板材質沖壓成型，外覆黑色耐磨防鏽烤漆處理。
- ※ 產地為臺灣製造。

系統規格:

系統單元:	10"主動式單體×1支、12"被動輻射式單體×1支	
承受功率:	220W(RMS) 400W(PEAK)	頻率響應: 30Hz~200Hz
效 率:	97dB 1m/1W	阻 抗: 4Ω
配 件:	附喇叭專用壁掛架	顏 色: 黑灰雙色
外觀尺寸:	350mm W x 610mm H x 380mm D (含腳墊)	
重 量:	14.5Kg/ 支	產 地: 臺灣製造

※ 附專用壁掛架



※ 雙單體設計



第壹電子有限公司

<http://www.tdfsound.com>

E-mail: tdf.tw@msa.hinet.net

100% 臺灣專業設計製造廠



www.tdfsound.com