

CPS-30

總電源控制器



- 機櫃式AC電源供應器,採用 AUTO BREAKER 無熔絲開關保護
- 附大型電壓顯示表 ●輸出:不受控3組AC 插座(經保險絲保護),受控5組AC插座(經保險絲保護) ●輸出電力:30A
- 輸入電源: AC 110V/60Hz ●可遙控電源起動功能(訂製功能)
- 尺寸(mm): 482W*132H*350D ●可搭配機櫃使用

CPS-60

- 機櫃式AC電源供應器,採用 AUTO BREAKER 無熔絲開關保護
- 附大型電壓顯示表 ●輸出:不受控3組AC 插座(經保險絲保護),受控10組AC插座(經保險絲保護) ●輸出電力:60A
- 輸入電源: AC 110V/60Hz ●可遙控電源起動功能(訂製功能)
- 尺寸(mm): 482(W)*350(D)*132(H) (機櫃使用)

CN-2241

不斷電電源供應器(不含電池)



- 停電備用電源供應器,5組DC24V輸出.
- 4組AC110V輸出,提供100VA正弦波交流電力,供其它配備使用.
- 最大可外加電池容量24V/100AH,供長時間使用.
- 內含完整的IC控制全自動充電電路,平時充電至最佳狀態,預備停電時使用.
- 停電或電壓低於85V,可於2ms以內轉換.
- 輸出電流: DC40A, AC1A
- 輸出電壓: DC24V及AC110V
- 電源: AC110V/60Hz
- 變流器輸出電壓: AC 110V±10%
- 變流器輸出頻率: 60Hz±1Hz
- 變流器輸出波型: 正弦波,失真小於1%(電阻性負載)
- 具備電池電量指示錶
- 電池低電壓自動斷電,以保護電池,避免過度放電
- 指示燈:AC電源指示燈,AC輸出指示燈,DC輸出指示燈及充電指示燈
- 電池充電電量指示燈 ●測試按鈕:可不需斷電測試電池狀態
- 尺寸mm: 482(W)*350(D)*132(H) (含固定架配合19"機櫃用)

- 19英寸標準機櫃 ●符合ANSI/EIA 規格RS-310-C標準 ●背面附活動門附鎖,方便使用者裝機配線 ●鐵質烤漆,黑色或乳白色 ●可選購散熱風扇2隻或3隻,可得最佳散熱效果 ●附加輪子,便利移動及搬運 ●前門可選購鐵門或壓克力視窗鐵門,方便管理及保護內部組件 ●可選購抽屜,收藏重要物品 ●可選購棚(承板,供放置CD,卡座播放機等無法固定之機器

型號	單位	內高	總高	內寬	總寬	內深	總深
Model	Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CH-530-13	13U	580	680	450	560	490	530
CH-530-18	18U	800	900				
CH-530-24	24U	1067	1167				
CH-530-30	30U	1334	1434				
CH-530-36	36U	1600	1700				
CH-530-42	42U	1867	1967				

註:總高尺寸不含輪子高度(100mm)

SL-1110A

電源順序控制器



- 10迴路電源輸出(規格品:10組AC插座)(訂製品:10組接點開關)
- 單鍵手動ON按鍵:10段自動順序開啓
- 外部受控接點:10段自動順序開啓
- 單鍵手動OFF按鍵:10段自動反順序關閉
- 10迴路獨立單鍵啓動/關閉(觸控式開關)
- 各迴路啓動間隔時間0~99秒,可自由調整
- 可多台使用,並設定成所有迴路順序開機及反順序關機 ●輸出:各迴路AC110V/60Hz,12A
- 總輸出電力:AC110V/60Hz,20A
- 尺寸(mm): 420(W)*240(D)*44(H)
- 可搭配機櫃使用

CN-2122

擴充電池組



- 輸出電壓: DC 24V
- 電池容量:336VAH
- 抽屜設計,需更換電池時,由後方抽出內櫃(不需拆面板),更換電池後,推入固定即可
- 電池必須以夾板固定,以防止滑動,發生危險
- 可多台並聯,擴充容量
- 尺寸mm:482(W)*280(D)*88(H) (含固定架配合19"機櫃用)

19 英寸標準機櫃

