

8" 吸頂式喇叭(金屬面蓋)



型號	TS-510M
輸入(100V)	1W/3W/6W/10W(10K/3.3K/1.67K/1KΩ)
頻率響應	100Hz-16KHz
最大音壓	92dB/1M/1W
變壓器	1W/3W/6W/10W
喇叭	8"/15W/8Ω
形狀及材質	圓型鐵質烤漆象牙色
面蓋尺寸	φ 270 mm
施工孔徑	φ 235 mm

8" 吸頂式喇叭(塑膠面蓋)



型號	TS-510D
輸入(100V)	1W/3W/6W/10W(10K/3.3K/1.67K/1KΩ)
頻率響應	100Hz-16KHz
最大音壓	92dB/1M/1W
變壓器	1W/3W/6W/10W
喇叭	8"/15W/8Ω
形狀及材質	圓型ABS 白色
面蓋尺寸	φ 250 mm
施工孔徑	φ 210 mm

壁掛式喇叭 TS-800系列



型號	TS-803	TS-804
輸入(100V)	1W/3W/6W/10W	1W/3W/6W/10W
輸入阻抗	10KΩ(1W), 3.3KΩ(3W), 1.67K(6W), 10K(10W)	10KΩ(1W), 3.3KΩ(3W), 1.67K(6W), 10K(10W)
頻率響應	100Hz-16KHz	100Hz-16KHz
最大音壓	92dB/1M/1W	92dB/1M/1W
變壓器	1W/3W/6W/10W	1W/3W/6W/10W
喇叭	8"/15W/8Ω	8"/15W/8Ω
音量調整	無	0-100%無段式
形狀及材質	ABS 塑鋼白色	
外觀尺寸	230(W)*300(H)*(140+105)(D)mm	

6.5" 吸頂式喇叭(塑膠面蓋) TS-523C



- 輸入：1W(10KΩ), 3W(3.3KΩ) (100V) 6W(1.67KΩ), 10W(1KΩ)
- 頻率響應 80Hz-20KHz
- 輸出音壓 96dB
- 附中間變壓器 ● 圓型塑膠面蓋吸頂式
- 喇叭 6.5"/10W/8Ω/同軸雙音圈
- 材質 ABS 塑鋼, 乳白色
- 面蓋尺寸 φ 230 mm
- 施工孔徑 φ 175mm

6.5" 吸頂式喇叭(金屬面蓋) TS-523M




- 輸入：1W(10KΩ), 3W(3.3KΩ) (100V) 6W(1.67KΩ), 10W(1KΩ)
- 頻率響應 80Hz-20KHz
- 輸出音壓 96dB
- 附中間變壓器 ● 圓型金屬面蓋吸頂式
- 喇叭 6.5"/10W/8Ω/同軸雙音圈
- 材質：鐵質烤漆象牙色
- 面蓋尺寸 φ 230 mm
- 施工孔徑 φ 190mm

音量調整器 VR-15



- 輸入特性:最大15W /100V (667Ω)
- 輸出特性:最大15W/100V (667Ω)
- 調整方式:6段切換式
- 衰減量:0dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB, -∞
- 配線方式:2線式或3線式(配合緊急廣播設備)



圓型號角喇叭筒
12",16",20"
鋁質烤漆,灰色



喇叭頭單體

35W,60W,75W,150W
阻抗:16
頻率響應:250Hz-6KHz


防水型匹配變壓器




LOT-35W-F LOT-75W-F

承受功率	35W	75W
阻抗	100V,70V/4Ω,8Ω,16Ω	

匹配變壓器



承受功率	15W	35W
阻抗	100V,70V/4Ω,8Ω,16Ω	



TH-40

方型號角喇叭

40W
阻抗:8
頻率響應:350Hz-6KHz